

Technická špecifikácia ponúkaných rozhraní verejných sietí
v zmysle § 35 odseku 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

Verzia: 1.0

Dátum vydania: 01.06.2007

1. Úvodné ustanovenia

1. Týmto si firma, Marek Gheorghiu - SVABNET so sídlom Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO: 37 08 49 68 (ďalej len „SVABNET“) spĺňa svoju povinnosť podľa § 35 odseku 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a predkladá Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚSR“) na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.

2. Zverejnenie tohto dokumentu je splnenie zákonom uloženou povinnosťou firmy SVABNET a má len informatívny charakter, bez toho aby sa firma SVABNET akokoľvek zaväzovala voči druhým osobám.

3. Firma SVABNET nezodpovedá za škodu spôsobenú pripojením koncových zariadení, ktoré nie sú kompatibilné s technickými parametrami rozhraní uvedených v tejto špecifikácii.

4. Tento dokument je databázou v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a jej zhotoviteľom je firma SVABNET, ktorej práva duševného vlastníctva vo vzťahu k tomuto dokumentu sú chránené podľa zákonov SR.

5. V prípade zmeny alebo rozšírenia ponúkaných rozhraní predloží firma SVABNET TÚSR novú technickú špecifikáciu.

2. Predmet špecifikácie

1. Predmetom tejto špecifikácie sú technické parametre rozhraní, ktoré firma SVABNET ponúka účastníkom na pripojenie koncových zariadení. Týmto rozhraniami sú:

Rozhranie X.21
Rozhranie G.703
Rozhranie FastEthernet
Rozhranie Gigabitethernet
Rozhranie WIFI

2. Kontaktná adresa, telefónne číslo, číslo telefaxu, e-mail, na ktoré sa účastníci môžu pri riešení prípadných problémov obrátiť sú:

Marek Gheorghiu - SVABNET
Švabinského 22
851 01 Bratislava
Tel. č.: +421 944 565 474
e-mail: info@svabnet.sk

Z hľadiska vytvorenia technickej špecifikácie rozhraní sa vychádzalo z použitia konkrétnych technológií firmou SVABNET, v zmysle dodanej špecifikácie technických podmienok zo strany dodávateľov a medzinárodných noriem ITU-T (CCITT) a IEEE.

3. Rozhranie X.21

X.21 je synchrónne digitálne dátové rozhranie medzi DCE (modem) a DTE (koncové zariadenie). Rozhranie popisuje štandard ITU-T X.21 s elektrickými špecifikáciami podľa ITU-T V.11 (X.27) a funkčnými špecifikáciami podľa ITU-T X.24. Prenosová rýchlosť rozhrania je $n \times 64$ kbit/s, max. 2048 kbit/s (E1). Rozhranie je realizované šiestimi párami vodičov vytvárajúcich symetrické obvody a jedným spoločným vodičom-signálnou zemou. Rozhranie je ukončené DB-15 zásuvkou podľa ISO 4903 na zariadení DCE.

4. Rozhranie G.703

G.703 je synchrónne digitálne dátové rozhranie. Rozhranie popisuje štandard ITU-T G.703. Rozhranie je metalické v prevedení symetrické 120Ω realizované dvoma párami vodičov ukončené zásuvkou RJ-45 alebo DB-15 zásuvkou podľa ISO 4903. prenosová rýchlosť rozhrania: 2048 kbit/s.

5. Rozhranie FastEthernet

Rozhranie FastEthernet je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do LAN/MAN siete firmy SVABNET rýchlosťou 100Mbit/s. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.3-2002. Fyzicky je pripojenie realizované na kábli UTP Category 5 a vyššie alebo STP typu 1 dvoma metalickými párami TX a RX, ukončenými zásuvkou RJ-45. Prenosová rýchlosť rozhrania je 100Mbit/s, kódovanie 4B/5B, symbol rate 125 MBd.

6. Rozhranie GigabitEthernet

Rozhranie GigabitEthernet je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do LAN/MAN siete firmy SVABNET. rýchlosťou 1000Mbit/s. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.3-2002. Fyzicky je možných viacero druhov pripojení. 1000BASE-T je realizovné na kábli UTP Category 5 a vyššie štyrmi metalickými párami, ukončenými zásuvkou RJ-45. Prenosová rýchlosť rozhrania je 1000Mbit/s, kódovanie 4-D, 8-State Trellis Forward Error Correction, symbol rate multimódových vláknoch rozmeru 50/125 μ m alebo 62,5/125 μ m. 1000BASE-LX je optické pripojenie na vlnovej dĺžke 1300nm realizované na dvoch monovidových vláknoch rozmeru 10/125 μ m. Pre optické prepojenia je použité kódovanie ANSI Fibre Channel 8B/10B, symbol rate 1250MBd a konektory Dual LC alebo Dual SC.

7. Rozhranie WiFi

Rozhranie WiFi je digitálne dátové rozhranie účastníkov do bezdrôtovej LAN siete firmy SVABNET. v miestach Hot-Spot. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.11b/g/a. Koncový od siete sa pomocou rádiového rozhrania pripája na Prístupový bod pracujúci vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz a 5GHz.

| Špecifikácia rádiového rozhrania | WiFi 2.4GHz |
|----------------------------------|--|
| Frekvenčné pásmo | 2.412-2.472 GHz IEEE 802.11b/g |
| Modulácia | 11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) 11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK) |
| Prístup k médiu | CSMA/CA |

| Špecifikácia rádiového rozhrania | WiFi 5GHz |
|----------------------------------|--|
| Frekvenčné pásmo | 5470 – 5725 MHz |
| Modulácia | 11a/g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) 11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK) |
| Prístup k médiu | CSMA/CA |

8. Zoznam skratiek

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
 ITU-T: International Telecommunication Union
 DCE: Data Communication Equipment
 DTE: Data Terminal Equipment
 LAN: Local Area Network
 MAN: Metropolitan Area Network
 CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access Collision Detect
 CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance

9. Odkazy na použité technické dokumenty

- [1] ITU-T X.21 (09/92) Interface between Data Terminal Equipment and Data Circuit-terminating Equipment for synchronous operation on public data networks
- [2] ITU-T X.24 (11/88) List of definitions for interchange circuits between Data Terminal Equipment (DTE) and Data-terminating Equipment (DCE) on public data networks
- [3] ITU-T V.11 (10/96) Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signalling rate up to 10 Mbit/s
- [4] ITU-T G.703 (10/98) Physical/Electrical characteristics of hierarchical digital interfaces
- [5] IEEE 802.3-2002 Information Technology-Telecommunication & Information Exchange Between Systems-LAN/MAN-Specific Requirements-Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications

Marek Gheorghiu - SVABNET

- [6] IEEE 802.11B/COR 1-2001 Standard for Information Technology- LAN/MAN-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 2: Higher Speed Physical Layer (PHY) Extension in the 2.4 GHz band-Corrigendum 1.

10. História dokumentu

| | |
|--|-----------------------|
| Technická špecifikácia digitálnych dátových rozhraní | |
| SVABNET-špecifikácia rozhraní, Verzia 1.0 | Vydané dňa 01.06.2007 |
| | |

Marek Gheorghiu – SVABNET
Tel.: +421 944 565 474
IČO: 37084968
Švabinského 22, 851 01 Bratislava
E-mail: info@svabnet.sk, URL: <http://www.svabnet.sk>